

Pametni DLP zidni panel



Promenljive oznake funkcija panela

Veoma jednostavan za korišćenje, DLP zidni panel na elegantan način rešava problem prenatrpanosti zidova prekidačima, pamćenja funkcije svakog od njih kao i problem usklađivanja njihovih dizajna.

Poseduje integrisani temperaturni senzor, HVAC kontrolu, kontrolu TV/DVD uređaja, ozvučenja, osvetljenja, motorizovanih zavesa, sat i alarm

Promenljive oznake funkcija
Promenljiv jezik
Promenljiva boja dugmadi
Promenljivi okvir
Sistem montaže bez šrafova
Mogućnost upravljanja IC daljinskim upravljačem
LED i LCD pozadinsko osvetljenje

FUNKCIJE I KARAKTERISTIKE:

- LCD pozadinsko osvetljenje sa funkcijom automatskog gašenja
- LED pozadinsko osvetljenje dugmadi
- Jednostruki klik, dvostruki klik, kontinualno držanje - različite funkcije za svako dugme
- Za svako dugme: mogućnost programiranja sličnih ili potpuno različitih operacija za pritisak ulevo ili udesno
- Ukupno 6 stranica sa simulacijom po 4 tastera i 2 prekidača = 48 funkcija u jednom prekidaču
- Dodatnih 8 stranica za kontrolu klima uređaja
- Kombinacija grafičkog i tekstualnog prikaza
- Podrška za sve jezike sveta
- Integrisan temperaturni senzor
- Zaključavanje pojedinih stranica šifrom
- IC prijemnik
- Raznolik završni dizajni maski: metal, pozlata, staklo, drvo, mermer, itd.
- Dimenzije LCD-a: 5 x 2,75cm
- Montaža bez šrafova korišćenjem posebnih magneta

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

Napajanje: DC8-32V, preko BUS-a
Struja: 25mA/DC24V
Uslovi rada i skladištenja:
Radna temperatura: 0°C - 45°C
Radna vlažnost vazduha: 20% - 90%
Temperatura skladištenja: -40°C - +55°C
Vlažnost vazduha skladištenja: 10% - 93%
Stranice: 6 dinamičkih stranica +8 za klima uređaj
Jezici: Svi jezici
LCD Osvetljaj: Digitalno kontrolisan 10% - 100% + automatsko gašenje posle određenog vremena
Interfejs: LCD displej, 5 dvostrukih dugmadi
Instalacija: Zidna montaža u namenske dozne
Montaža: 2 jaka magneta za laku montažu bez šrafova
Grafika: bmp i tekst
Komunikacija: Smart-BUS + IC
Adresiranje: MAC i Digital